



Ruční řetězový kladkostroj

Řada CF

do 3000 kg

Jednoduchá obsluha
Vysoká spolehlivost
dlouhá životnost



- > **Hliníkové kryty**
vysoká odolnost
proti vnějším vlivům
- > **Dvoudílný kryt**
spolehlivá ochrana
proti prachu a vlhkosti
- > **Jednoduchá obsluha**
- > **Minimum součástek**
snadná údržba

Made in Japan!

TER Česká s.r.o.
Pekařská 12
155 00 Praha 5
tel.: +420 251 613 310
FAX: +420 251 613 310
GSM: +420 602 398 211
info@terceska.cz
www.terceska.cz

KLADKOSTROJE KITO

jistota originálu

Háky
s bezpečnostní pojistkou

Hliníkové kryty
vysoká odolnost
nízká hmotnost

Bezúdržbová ložiska
prodlužená životnost

Optimalizovaná převodovka
nízká ovládací síla

4× nýtováno
zvýšená bezpečnost

Niklovaný řetěz zdvihu
třída G100 (V), dle EN818-7
(pevnost v tahu 1000 N/mm²)



Technická specifikace

Model	CF005	CF010	CF015	CF020	CF030
Nosnost (W.L.L.) (kg)	500	1000	1500	2000	3000
Standardní délka zdvihu (m)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ovládací síla při 100% W.L.L. (N)	300	360	420	400	460
Posun ovládacího řetězu na 1m zdvihu (m)	19	31	41	63	81
Minimální výška (mm)	325	370	440	510	590
Průměr řetězu zdvihu × délka článku (mm)	5,0 × 15,1	6,3 × 19,1	7,1 × 21,2	6,3 × 19,1	7,1 × 21,2
Počet smyček řetězu zdvihu	1	1	1	2	2
Hmotnost (standard) (kg)	10,8	13,0	18,0	21,0	28,0
Přidaná hmotnost na 1m zdvihu (kg)	1,5	1,8	2,1	2,7	3,2

UPOZORNĚNÍ

KITO neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v uživatelské příručce kladkostroje změny v údajích vyhrazeny

Výhradní zástupce pro ČR

TER Česká s.r.o. / Pekařská 12 / 155 00 Praha 5
tel./FAX: +420 251 613 310 / GSM: +420 602 398 211
info@terceska.cz / www.terceska.cz