



# Ruční řetězový kladkostroj

## Řada CF

do 3000 kg

**Jednoduchá obsluha**  
Vysoká spolehlivost  
dlouhá životnost



- > **Hliníkové kryty**  
vysoká odolnost  
proti vnějším vlivům
- > **Dvoudílný kryt**  
spolehlivá ochrana  
proti prachu a vlhkosti
- > **Jednoduchá obsluha**
- > **Minimum součástek**  
snadná údržba

**Made in Japan!**

[www.hupcuky.cz](http://www.hupcuky.cz)

TER Česká s.r.o.  
 Pekařská 12  
 155 00 Praha 5  
 tel.: +420 251 613 310  
 FAX: +420 251 613 310  
 GSM: +420 602 398 211  
 info@terceska.cz  
 www.terceska.cz

## KLADKOSTROJE KITO

jistota originálu

**Háky**  
 s bezpečnostní pojistkou

**Hliníkové kryty**  
 vysoká odolnost  
 nízká hmotnost

**Bezúdržbová ložiska**  
 prodlužená životnost

**Optimalizovaná převodovka**  
 nízká ovládací síla

**4× nýtováno**  
 zvýšená bezpečnost

**Niklovaný řetěz zdvihu**  
 třída G100 (V), dle EN818-7  
 (pevnost v tahu 1000 N/mm<sup>2</sup>)



### Technická specifikace

Model	CF005	CF010	CF015	CF020	CF030
Nosnost (W.L.L.) (kg)	500	1000	1500	2000	3000
Standardní délka zdvihu (m)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ovládací síla při 100% W.L.L. (N)	300	360	420	400	460
Posun ovládacího řetězu na 1m zdvihu (m)	19	31	41	63	81
Minimální výška (mm)	325	370	440	510	590
Průměr řetězu zdvihu × délka článku (mm)	5,0 × 15,1	6,3 × 19,1	7,1 × 21,2	6,3 × 19,1	7,1 × 21,2
Počet smyček řetězu zdvihu	1	1	1	2	2
Hmotnost (standard) (kg)	10,8	13,0	18,0	21,0	28,0
Přidaná hmotnost na 1m zdvihu (kg)	1,5	1,8	2,1	2,7	3,2

#### UPOZORNĚNÍ

KITO neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v uživatelské příručce kladkostroje změny v údajích vyhrazeny

#### Výhradní zástupce pro ČR

TER Česká s.r.o. / Pekařská 12 / 155 00 Praha 5  
 tel./FAX: +420 251 613 310 / GSM: +420 602 398 211  
 info@terceska.cz / www.terceska.cz