



LB-SL Ruční řetězový kladkostroj

Nosnost: 1600 kg | 3200 kg | 6300 kg | 9000 kg

Spolehlivost na prvním místě

- Splňuje požadavky EN13157
- Výkonná standardní brzda se speciální silnou pružinou pro maximální brzdovou sílu
- Přídavný modul bezpečnostní brzdy KITO SL
- Originální systém volného posuvu řetězu zdvihu KITO s třípolohovým voličem pro vyšší ochranu proti nechtěnému posuvu břemene
- Niklovaný řetěz zdvihu třídy T, série V (G100).
- Pevnost v tahu 1000 N/mm²
- Vysoká pevnost, nízké opotřebení a vyšší odolnost proti korozi
- K dispozici modifikační sada KITO SL pro stávající pákové kladkostroje LB016, LB032, LB063 a LB090
- Úpravu standardních kladkostrojů LB na LB-SL pomocí modifikační sady SL je možné provést u autorizovaných distributorů KITO.

Volitelné příslušenství

zámek řetězu zdvihu



Přídavná bezpečnostní brzda

Přídavná bezpečnostní brzda KITO SL (Safety-Lock) s automatickou aktivací v případě poruchy standardní brzdy

Modul přidavné bezpečnostní brzdy KITO SL - Safety Lock

Přídavná brzda s automatickou aktivací v případě selhání standardní brzdy.

Převodovka

Přesně vyrobené jemné ozubení s lehkým chodem a minimálními ztrátami.

Vysoce kvalitní precizně vyrobené pastorky pro nejvyšší zatížení.

Unikátní systém volného posuvu řetězu zdvihu KITO

Spolehlivě brání nechtěnému volnému posuvu řetězu s břemenem.

Čtyřikrát nýtovaný trněn háku zdvihu

Zvyšuje stabilitu a bezpečnost spojení

Masivní boční kryty kladkostroje

Dokonalá ochrana v jakýchkoli podmínkách

LB-SL – Ruční řetězový kladkostroj s pákou

Typ	Nosnost	Délka zdvihu	Obj. kód KITO	Ovládací síla při plné zátěži	Rozměry řetězu Ø × délka čl.	Počet nosných řetězů	Hmotnost	Minimální výška C	Přidaná hmotnost na další m zdvihu
	kg	m		daN	mm		kg	mm	kg
LB-SL	1,600	1,5	LB016A015	33,3	7,1 × 19,9	1	8,0	335	1,1
LB-SL	1,600	3,0	LB016A030	33,3	7,1 × 19,9	1			
LB-SL	3,200	1,5	LB032A015	36,3	10,0 × 28,0	1	15,0	395	2,3
LB-SL	3,200	3,0	LB032A030	36,3	10,0 × 28,0	1			
LB-SL	6,300	1,5	LB063A015	37,2	10,0 × 28,0	2	26,0	540	4,7
LB-SL	6,300	3,0	LB063A030	37,2	10,0 × 28,0	2			
LB-SL	9,000	1,5	LB090A015	38,2	10,0 × 28,0	3	40,0	680	7,0
LB-SL	9,000	3,0	LB090A030	38,2	10,0 × 28,0	3			